


デザインスペース：W150×H80（mm）

■シルク単色印刷 最大範囲：W150×H80(mm)

■インクジェットフルカラー印刷 最大範囲：W150×H80（mm）



【単色印刷】 制作上の注意点

☑

デザインは「デザイン」レイヤーのみに制作してください。その他のレイヤーは変更しないでください。

☑

単色印刷はデータの色に関係なく、注文時にご指定された色での印刷となります。黒1色でデータを作成してください。

☑

刷り位置：寸法線はレイアウト位置に合わせて調整して下さい。

☑

パターンによる塗りや、透明効果は使用しないでください。

☑

プリントは点線部分、網掛けの刷り範囲  以内をお願い致します。
(ベースの材質、又はデザインによりベタ面が多い場合、線が細かい場合等、調整が必要な場合がございます。)

☑

細かい文字などは素材の関係上かすれたり、つぶれてしまう場合がございます。

☑

ベース素材のカラーにより、印刷色の仕上がりが若干変わる場合がございます。

☑

画像データは使用せず、パスにて作成してください。

☑

フォントはアウトライン化してください。

線幅目安についてのご注意

実線：0.6mm

抜き幅：0.8mm

線幅が細いと掠れ、ヌキが狭い場合はつぶれが生じる可能性があります。
印刷の再現性を上げていただくためには、基準値を超えている必要があります。

LESTAS

実線：インクを載せる線(箇所)

LESTAS

抜き幅：インクを載せない箇所

【フルカラー印刷】 制作上の注意点

☑

デザインは「デザイン」レイヤーのみに制作してください。その他のレイヤーは変更しないでください。

☑

入稿データのCMYKをそのままプリンタ出力・印刷しますので、CMYKにて作成ください。
PANTONEまたはDIC等での色指定はご対応できません。

☑

刷り位置：寸法線はレイアウト位置に合わせて調整して下さい。

☑

プリントは点線部分、網掛けの刷り範囲  以内をお願い致します。
(ベースの材質、又はデザインによりベタ面が多い場合、線が細かい場合等、調整が必要な場合がございます。)

☑

細かい文字などは素材の関係上かすれたり、つぶれてしまう場合がございます。

☑

ベース素材のカラーにより、印刷色の仕上がりが若干変わる場合がございます。

☑

フォントはアウトライン化してください。

☑

画像データを使用する場合は、原寸350dpiのCMYKに変換された画像データを埋め込み、レイアウトしてください。

線幅目安についてのご注意

実線：0.5mm

抜き幅： 1.2mm

線幅が細いと掠れ、ヌキが狭い場合はつぶれが生じる可能性があります。
印刷の再現性を上げていただくためには、基準値を超えている必要があります。

LESTAS

実線：インクを載せる線(箇所)

LESTAS

抜き幅：インクを載せない箇所