

アクリルスタンドボード（B6サイズ） デザインフォーマット




デザインスペース：W109×H162 (mm)

■シルク印刷 最大範囲：W109×H162 (mm)


■インクジェットフルカラー印刷 最大範囲：W109×H162 (mm)

【縦向き】と【横向き】どちらかに入稿データを作成ください

【縦向き】



【横向き】



【単色印刷】制作上の注意点

- ✓ デザインは「デザイン」レイヤーのみに制作してください。その他のレイヤーは変更しないでください。
- ✓ 単色印刷はデータの色に関係なく、注文時にご指定された色での印刷となります。黒1色でデータを作成してください。
- ✓ 刷り位置：寸法線はレイアウト位置に合わせて調整して下さい。
- ✓ パターンによる塗りや、透明効果は使用しないでください。
- ✓ プリントは点線部分、網掛けの刷り範囲  以内をお願い致します。
(ベースの材質、又はデザインによりベタ面が多い場合、線が細かい場合等、調整が必要な場合がございます。)
- ✓ 細かい文字などは素材の関係上かすれたり、つぶれてしまう場合がございます。
- ✓ ベース素材のカラーにより、印刷色の仕上りが若干変わる場合がございます。
- ✓ 画像データは使用せず、パスにて作成してください。
- ✓ フォントはアウトライン化してください。

線幅目安についてのご注意

実線：0.2mm

抜き幅：0.4mm

線幅が細いと擦れ、ヌキが狭い場合はつぶれが生じる可能性があります。
印刷の再現性を上げていただくためには、基準値を超えている必要があります。



【フルカラー印刷】制作上の注意点

- ✓ デザインは「デザイン」レイヤーのみに制作してください。その他のレイヤーは変更しないでください。
- ✓ 入稿データのCMYKをそのままプリンタ出力・印刷しますので、CMYKにて作成ください。
PANTONEまたはDIC等での色指定はご対応できません。
- ✓ 刷り位置：寸法線はレイアウト位置に合わせて調整して下さい。
- ✓ プリントは点線部分、網掛けの刷り範囲  以内をお願い致します。
(ベースの材質、又はデザインによりベタ面が多い場合、線が細かい場合等、調整が必要な場合がございます。)
- ✓ 細かい文字などは素材の関係上かすれたり、つぶれてしまう場合がございます。
- ✓ ベース素材のカラーにより、印刷色の仕上りが若干変わる場合がございます。
- ✓ フォントはアウトライン化してください。
- ✓ 画像データを使用する場合は、原寸350dpiのCMYKに変換された画像データを埋め込み、レイアウトしてください。

線幅目安についてのご注意

実線：0.2mm

抜き幅：0.4mm

線幅が細いと擦れ、ヌキが狭い場合はつぶれが生じる可能性があります。
印刷の再現性を上げていただくためには、基準値を超えている必要があります。

